



FLEX800™ B 시리즈 골프 스프링클러 제품군은 FLEX800 35-6, 34 및 35 시리즈 스프링클러의 훌륭한 기능과 성능을 블록 시스템용으로 특별 설계된 보다 경제적인 바디 패키지에 모두 담았습니다. 최적으로 설계된 본체, 작게 노출된 표면 직경, 안정성을 위한 플랜지형 본체, 체크 밸브 등을 갖춘 이 스프링클러는 모든 골프장 잔디 관수에 적합합니다.

메인 노즐 어댑터
메인 노즐 어댑터와 후방 노즐
위치에서 사용할 수 있는 다양한 중간
노즐과 내부 노즐이 있기 때문에 노즐
유연성이 매우 뛰어납니다.





FLEX800™ B 시리즈 골프장 로터

특징 및 장점


- ① **업계에서 가장 넓은 노즐 선택 폭**
7.6-29.0m반경의 노즐과 다양한 중간 노즐과 내부 노즐을 이용하여 정확한 양의 물을 필요한 곳에 정확하게 분사할 수 있는 유연성이 매우 뛰어납니다. 모든 노즐은 앞에서 돌려 끼우는 방식임.
- ② **진정한 전회전 및 각도 조절 일체형 - 40°-330° 각도 조절 및 360° 전회전**
이 스프링클러는 360° 전회전 또는 각도 조절로 분사가 가능하므로 계절에 따라, 그리고 필요한 물 공급 상황에 맞추어, 분사 구역을 조정할 수 있습니다.
- ③ **지표면 아래에 설치되는 플랜지형 캡**
본체 위치를 고정하고 최적의 노즐 성능을 유지합니다.
- ④ **좁은 노출 직경**
스프링클러가 최대한 안 보이게 하여 골프장의 아름다움을 최대한 살립니다. 나무, 그린 및 그린 주변과 같이 이동이 빈번한 곳에 적합합니다.



업계에서 가장 넓은
노즐 선택 폭



한 개의 헤드로 전회전
및 각도 조절로 관
수 가능



② 지면 하에 설치된
플랜지형 캡



③ 좁은 노출 직
경



④



FLEX800™ B 시리즈 골프장 로터



최고의 성능을 발휘하는 노즐 분사 각도
7°-30°까지 1° 단위로 조정하는 상하 분사각 조정(TruJectory™) 기능을 탑재한 FLX35-6B와 분사 각도를 25° 또는 15°로 이중 설정할 수 있는 FLX35/FLX34 모델은 바람의 영향을 덜 받으며, 장애물을 피할 수 있고 반경 조정도 가능합니다.



특징

- 래칫형 라이저
- 노즐 베이스 클러칭 - 각도 조절용 모델

작동 규격

- 흡입구:
- 1" NPT, BSP 또는 ACME
- 살수 반경:
- FLX35-6B: 9m-29m
- FLX35B: 9m-27m
- FLX34B: 17m-29m
- 유량:
- FLX35-6B: 26.8-198.7LPM
- FLX35B: 31.0-213.1LPM
- FLX34B: 49.2-209.7LPM
- 살수율:
- FLX35-6B: 9.8-16.3mm/h
- FLX35B: 10.8-16.3mm/h
- FLX34B: 9.8-16.2mm/h
- 권장 작동 압력
- 4.4-6.9Bar
- 상하 분사 각도:
- FLX35-6B - 7°에서 30°까지 1° 단위로 조정(24단)
- FLX35B - 15° 또는 25°(2단)
- FLX34B - 15° 또는 25°(2단)
- Check-O-Matic 기능은 고저 차이가 10피트 이내인 경사에서 로우헤드 배수를 방지합니다

노즐 선택

- 노즐 종류
 - FLX35-6B - 9가지(30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 및 38)
 - FLX35B - 9가지(30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 및 38)
 - FLX34B - 8가지(31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 및 38)
- 각도 조절용 모델의 후방 노즐 기능(기본 제공)
 - FLX35-6B - 1 위치 사용 가능
 - FLX35B - 2 위치 사용 가능
- FLX34B - 2개의 추가 전방 노즐 위치
- 짧은 반경 살수를 위한 메인리스 기능
- 스테이터 종류:
 - FLX35-6B, FLX35: 3
 - FLX34: 2
- 반경을 정밀 조정할 수 있는 반경 축소 나사(363-4839), FLX35B에서는 기본 제공, FLX34B에서는 옵션, FLX35-6B 모델에서는 사용할 수 없음

치수

- 본체 직경: 15.2cm
- 본체 높이: 21.6cm
- 중량:
- FLX35-6B: 0.9kg
- FLX35B: 0.9kg
- FLX34B: 0.89kg
- 노즐까지의 팝업 높이: 8.25cm

품질 보증

- 2년, Toro 스윙 조인트를 설치한 경우는 5년

명시 정보—B 시리즈

FLX3XB-X2-XXXXX					
시리즈	아크	시스템	나사 유형	밸브 유형	노즐
FLX3	X	B	X	2	XXXX
FLX3—FLEX800 B 시리즈	4—전회전(DT만 해당) 5—부분/전회전 5-6—TruJectory를 사용한 각도 조절/전회전	B—블록	0—NPT 4—ACME 5—BSP	Check-O-Matic	3134—노즐 #31, 32, 33 및 34 포함 3538—노즐 #35, 36, 37 및 38 포함

예: 전회전 NPT 나사 방식, #34 노즐을 갖춘 FLEX800 B 시리즈 스프링클러를 지정하는 경우, 다음을 명시함: **FLX34B-02-3134**